

# Технические характеристики продукта

Спецификации



## Коммутатор ConneXium неупр. 4TX/1FX-SM

TCSESPU053F1CS0

Код EAN : 3606481337405

### Основные характеристики

Серия	ConneXium
Тип продукта	Неуправляемый коммутатор Ethernet TCP/IP
Концепция	Transparent Ready
Протокол обмена данными	Ethernet TCP/IP
Порт <b>Ethernet</b>	10/100BASE-TX - 4 порт(ы) медный кабель 100BASE-FX - 1 порт(ы) оптоволоконный
Максимальное кол-во коммутаторов в каскаде	Не ограничено

### Дополнительные характеристики

Тип встроенных клемм	Экранированный RJ45 медный кабель Дуплекс SC оптоволоконный
Поддерживаемая среда передачи	Экранированный кабель с витыми парами КАТ. 5Е для медный кабель Одномодовое оптоволокно для оптоволоконный
<b>Maximum cable distance between devices</b>	100 м медный кабель
Длина оптоволоконна	32,5 км 9/125 $\mu$ m
Ослабление	0...16 дБ (9/125 $\mu$ m)
Сервис <b>Ethernet</b>	Multicast filtering (групповая фильтрация) Управление потоком данных
Служба обмена данными	Качество сервиса (QoS)
<b>[Us]</b> Номинальное напряжение питания	12...24 V
Пределы напряжения питания	9,6...32 В БСНН пост. тока
Потребляемая мощность	4,3 Вт
Электрическое соединение	Съемный соединитель 6 каналов Блок питания
Способ монтажа	35 мм симметричная DIN-рейка
Маркировка	CE UL RCM
Локальная индикация	Источники питания P1 P2: 1 двухцветный светодиодный индикатор (зеленый/желтый) Скорость передачи данных (ETH LINK): 1 светодиод на каждый канал (желтый) Состояние канала: 1 двухцветный светодиодный индикатор (зеленый/желтый)
Кабельная система <b>Ethernet</b>	TF коммутаторы
Ширина	39 мм

Высота	135 мм
Глубина	117 мм
Масса продукта	0,430 кг

## Условия эксплуатации

Рабочая температура окружающей среды	-40...70 °C
Относительная влажность	10...95 % без образования конденсата
Степень защиты <b>IP</b>	IP40
Директивы	2014/35/EU - директива низкого напряжения 2014/30/EU - электромагнитная совместимость
Стандарты	UL 61010 EN/IEC 61131
Сертификация	CE UL RCM

## Тип упаковки

Тип упаковки <b>1</b>	PCE
Кол-во единиц в упаковке	1
Вес упаковки	690 г
Высота упаковки <b>1</b>	13 см
Ширина упаковки <b>1</b>	16 см
Длина упаковки <b>1</b>	23,5 см
Тип упаковки <b>2</b>	S04
Количество штук в упаковке <b>2</b>	8
Вес упаковки <b>2</b>	5,52 кг
Высота упаковки <b>2</b>	30 см
Ширина упаковки <b>2</b>	40 см
Длина упаковки <b>2</b>	60 см

## Гарантия на оборудование

Гарантия	18 months
----------	-----------