



### Основные характеристики

Серия продукта	Esmi fire detection panels
Тип продукта	Loop controller

### Дополнительные характеристики

Потребляемый ток	>= 20 mA 5.6 mA для per line 4k7 EOL 8.1 mA для per line 2k94 EOL 15.6 mA для per line normally closed input
Тип соединителя	Bus board
Кол-во контуров	16 conventional
Высота	135 Мм
Ширина	160 Мм
Глубина	33 Мм
Вес	215 Г

### Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	<a href="#">Декларация REACH</a>
Директива EC RoHS	Соответствует <a href="#">Декларация EC RoHS</a>
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	<a href="#">Да</a>
Регламент RoHS Китая	<a href="#">Декларация RoHS Китая</a>
Экологическая отчетность	<a href="#">Экологический Профиль Продукта</a>
Профиль кругооборота	<a href="#">Информация О Конце Срока Службы</a>

### Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---

ru\_Product Life Status : **Commercialised**