



Основные характеристики

Серия продукта	Esmi fire detection panels
Тип продукта	Logic control unit
Область применения	Logic controls

Дополнительные характеристики

Среднее потребление, мА	40 мА
Тип соединителя	Bus board
Протокол порта обмена данными	RS232/RS485 для вход RS485 для выход RS232/RS485 для внешн.
Высота	135 мм
Ширина	160 мм
Глубина	18 мм
Вес	158 г

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	Декларация REACH
Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота	Информация о конце срока службы

WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
------	---

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---
