



Основные характеристики

Серия	EVlink
Наименование продукта	EVlink Smart Wallbox
Тип продукта	Зарядная станция
Краткое название устройства	EVB1
Описание полюсов	3P + N для Силовая цепь 1P + N для Силовая цепь
Исполнение монтажа	Настенный Установка на подставке
Тип предложения	Стандартный
Rated supply voltage	380...415 В переменный ток 50/60 Гц 220...240 В переменный ток 50/60 Гц
Max power	22 кВт 32 А 380...415 В 7,4 кВт 32 А 222...240 В
Система контроля доступа	Key

Дополнительные характеристики

Socket-outlet number	1
Тип выхода	Справа T2 0 / посеребренные контакты
Система заземления	TT IT совместимая с дополнительным развязывающим трансформатором в цепи питания TN-S
Количество входов	6
Тип разъема	RS485 для metering Modbus 3 RJ45 для Ethernet соединение ЛВС
Тип входа	Двоичный для power limitation контакт закрытия Двоичный для delayed charging контакт закрытия
Тип управления	может управляться дистанционно 1 многоцветный кнопка с подсветкой, функции: stop/restart

Локальная индикация	1 многоцветный светодиод, функции: status indication
Протокол порта обмена данными	OCPP 1.6
Configuration /Architecture	Standalone Clustured architecture
Operation and maintenance	Charge detail records Load management Diagnosis capabilities
Web-сервер	Встроенный
Сервис Ethernet	Конфигурирование через веб-сервер

Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 61851-22 МЭК 62196-2 IEC 61851-1 МЭК 62196-1
Сертификаты	CE CB RCM
Степень защиты IP	IP54 в соответствии с МЭК 60529
Степень защиты IK	IK10 в соответствии с МЭК 62262
Рабочая температура окружающей среды	-30...50 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...80 °C
Относительная влажность	5...95 %
Вес нетто	6,2 кг
Цвет	White (RAL 9003) Grey (RAL 7016)

Packing Units

Тип упаковки 1	PCE
Кол-во единиц в упаковке	1
Вес упаковки	8,576 кг
Высота упаковки 1	27 см
Ширина упаковки 1	40 см
Длина упаковки 1	54 см
Тип упаковки 2	P06
Количество штук в упаковке 2	4
Вес упаковки 2	42,804 кг
Высота упаковки 2	80 см
Ширина упаковки 2	80 см
Длина упаковки 2	60 см

Offer Sustainability

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	Декларация REACH
Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота	Информация о конце срока службы

Гарантия на оборудование

Гарантия	18 месяцев
----------	------------