

Код EAN: 3606480935251



Основные характеристики

Серия	EVLINK
Наименование продукта	EVLINK Smart Wallbox
Тип продукта	Зарядная станция
Краткое название устройства	EVB1
Описание полюсов	3P + N для Силовая цепь 1P + N для Силовая цепь
Исполнение монтажа	Установка на подставке Настенный
Тип предложения	Стандартный
[Us] номинальное напряжение сети	380...415 В переменный ток 50/60 Гц 220...240 В переменный ток 50/60 Гц
Номинальная выходная мощность	22 кВт 32 А 380...415 В 7,4 кВт 32 А 222...240 В 2,3 кВт 10 А
Система контроля доступа	Бейдж RFID в соответствии с ISO/IEC 14443 A and B Бейдж RFID в соответствии с ISO/IEC 15693

Дополнительные характеристики

Количество разъемов (гнезда)	2
Тип выхода	Справа T2 with shutter 0 / посеребренные контакты TE 0
Система заземления	IT совместимая с дополнительным развязывающим трансформатором в цепи питания TT TN-S
Количество входов	6
Тип разъема	RS485 для metering Modbus 3 RJ45 для Ethernet соединение ЛВС
Тип входа	Двоичный для power limitation контакт закрытия Двоичный для delayed charging контакт закрытия
Тип управления	Может управляться дистанционно 1 многоцветный кнопка с подсветкой, функции: stop/restart
Локальная индикация	1 многоцветный светодиод, функции: status indication
Протокол порта обмена данными	OCPP 1.6
Режим работы	Standalone Clustured architecture

Доступные функции	Charge detail records Diagnosis capabilities Load management
Web-сервер	Встроенный
Сервис Ethernet	Конфигурирование через веб-сервер

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 62196-1 IEC 61851-22 IEC 61851-1 МЭК 62196-2
Сертификаты	CB CE RCM
Степень защиты IP	IP54 в соответствии с МЭК 60529
Степень защиты IK	IK10 в соответствии с МЭК 62262
Рабочая температура окружающей среды	-30...50 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...80 °C
Относительная влажность	5...95 %
Вес нетто	6,6 Кг
Цвет	White (RAL 9003) Grey (RAL 7016)

Packing Units

Тип упаковки 1	PCE
Кол-во единиц в упаковке	1
Вес упаковки	8,82 Кг
Высота упаковки 1	27 См
Ширина упаковки 1	54 См
Длина упаковки 1	40 См
Тип упаковки 2	P06
Количество штук в упаковке 2	4
Вес упаковки 2	44,66 Кг
Высота упаковки 2	50 См
Ширина упаковки 2	80 См
Длина упаковки 2	60 См

Offer Sustainability

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	 Декларация REACH
Директива EC RoHS	Соответствует  Декларация EC RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	 Да
Регламент RoHS Китая	 Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетность	 Экологический Профиль Продукта
Профиль кругооборота	 Информация О Конце Срока Службы

Гарантия на оборудование

Гарантия	18 месяцев
----------	------------

ru_Product Life Status : **Commercialised**