



Основные характеристики

| | |
|----------------------------------|--|
| Серия | EVlink |
| Наименование продукта | EVlink Smart Wallbox |
| Тип продукта | Зарядная станция |
| Краткое название устройства | EVB1 |
| Описание полюсов | 3P + N для Силовая цепь |
| Исполнение монтажа | Настенный Установка на подставке |
| Тип предложения | Стандартный |
| [Us] номинальное напряжение сети | 380...415 В переменный ток 50/60 Гц |
| Номинальная выходная мощность | 22 кВт 32 А 380...415 В |
| Система контроля доступа | Бейдж RFID в соответствии с ISO/IEC 14443 A and B Бейдж RFID в соответствии с ISO/IEC 15693 |

Дополнительные характеристики

| | |
|-------------------------------|--|
| Количество разъемов (гнезда) | 1 |
| Тип выхода | Справа T2 подключенный кабель / посеребренные контакты 4,5 м |
| Система заземления | TT IT совместимая с дополнительным развязывающим трансформатором в цепи питания TN-S |
| Количество входов | 6 |
| Тип разъема | RS485 для metering Modbus 3 RJ45 для Ethernet соединение ЛВС |
| Тип входа | Двоичный для power limitation контакт закрытия Двоичный для delayed charging контакт закрытия |
| Тип управления | Может управляться дистанционно 1 многоцветный кнопка с подсветкой, функции: stop/restart |
| Локальная индикация | 1 многоцветный светодиод, функции: status indication |
| Протокол порта обмена данными | OCPP 1.6 |
| Режим работы | Standalone Clustured architecture |
| Доступные функции | Charge detail records Diagnosis capabilities Load management |
| Web-сервер | Встроенный |
| Сервис Ethernet | Конфигурирование через веб-сервер |

Условия эксплуатации

| | |
|---|---|
| Стандарты | IEC 61851-22 IEC 61851-1 МЭК 62196-2 МЭК 62196-1 |
| Сертификаты | CE CB RCM |
| Степень защиты IP | IP54 в соответствии с МЭК 60529 |
| Степень защиты IK | IK10 в соответствии с МЭК 62262 |
| Рабочая температура окружающей среды | -30...50 °C |
| Температура окружающей среды при хранении | -40...80 °C |
| Относительная влажность | 5...95 % |
| Вес нетто | 8,3 Кг |
| Цвет | White (RAL 9003) Grey (RAL 7016) |

Packing Units

| | |
|------------------------------|-----------|
| Тип упаковки 1 | PCE |
| Кол-во единиц в упаковке | 1 |
| Вес упаковки | 10,852 Кг |
| Высота упаковки 1 | 27 См |
| Ширина упаковки 1 | 40 См |
| Длина упаковки 1 | 54 См |
| Тип упаковки 2 | P06 |
| Количество штук в упаковке 2 | 4 |
| Вес упаковки 2 | 51,908 Кг |
| Высота упаковки 2 | 60 См |
| Ширина упаковки 2 | 80 См |
| Длина упаковки 2 | 60 См |

Offer Sustainability

| | |
|--|--|
| Статус устойчивого продукта | Грин Премиум продукция |
| Регламент REACH | Декларация REACH |
| Директива EC RoHS | Соответствует Декларация EC RoHS |
| Не содержит ртути | Да |
| Информация об исключениях по регламенту RoHS | Да |
| Регламент RoHS Китая | Декларация RoHS Китая |
| Экологическая отчетность | Экологический Профиль Продукта |
| Профиль кругооборота | Информация О Конце Срока Службы |

Гарантия на оборудование

| | |
|----------|------------|
| Гарантия | 18 месяцев |
|----------|------------|

ru_Product Life Status : **Commercialised**