

Код EAN: 3606480935268



Основные характеристики

Серия	EVlink
Наименование продукта	EVlink Smart Wallbox
Тип продукта	Зарядная станция
Краткое название устройства	EVB1
Описание полюсов	1P + N для Силовая цепь
Исполнение монтажа	Настенный Установка на подставке
Тип предложения	Стандартный
[Us] номинальное напряжение сети	220...240 В переменный ток 50/60 Гц
Номинальная выходная мощность	7,4 кВт 32 А 222...240 В
Система контроля доступа	Key

Дополнительные характеристики

Количество разъемов (гнезда)	1
Тип выхода	Справа T1 подключенный кабель / посеребренные контакты 4,5 м
Система заземления	IT совместимая с дополнительным развязывающим трансформатором в цепи питания TN-S TT
Количество входов	6
Тип разъема	RS485 для metering Modbus 3 RJ45 для Ethernet соединение ЛВС
Тип входа	Двоичный для power limitation контакт закрытия Двоичный для delayed charging контакт закрытия
Тип управления	Может управляться дистанционно 1 многоцветный кнопка с подсветкой, функции: stop/restart
Локальная индикация	1 многоцветный светодиод, функции: status indication
Протокол порта обмена данными	OCPP 1.6
Режим работы	Standalone Clustured architecture
Доступные функции	Diagnosis capabilities Load management Charge detail records
Web-сервер	Встроенный
Сервис Ethernet	Конфигурирование через веб-сервер

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 61851-1 МЭК 62196-1 IEC 61851-22 МЭК 62196-2
Сертификаты	CE CB RCM
Степень защиты IP	IP54 в соответствии с МЭК 60529
Степень защиты IK	IK10 в соответствии с МЭК 62262
Рабочая температура окружающей среды	-30...50 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...80 °C
Относительная влажность	5...95 %
Вес нетто	7,7 Кг
Цвет	White (RAL 9003) Grey (RAL 7016)

Packing Units

Тип упаковки 1	PCE
Кол-во единиц в упаковке	1
Вес упаковки	9,722 Кг
Высота упаковки 1	27 См
Ширина упаковки 1	40 См
Длина упаковки 1	54 См

Offer Sustainability

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	Декларация REACH
Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетность	Экологический Профиль Продукта
Профиль кругооборота	Информация О Конце Срока Службы

Гарантия на оборудование

Гарантия	18 месяцев
----------	------------

ru_Product Life Status : **Commercialised**