



Основные характеристики

Серия	EVlink
Тип продукта	Fast charging station
Система контроля доступа	RFID authentication card в соответствии с ISO/IEC 14443 A and B

Дополнительные характеристики

Область применения	Electrical Vehicle charger
Тип установки	Внутри/вне помещения
Место установки	Настенный монтаж Напольная стойка
Описание полюсов	3P + N
Input voltage	380...480 В переменный ток в 50...60 Гц, 3 фазы
Входной ток	32...40 A
Номинальная выходная мощность	24 кВт at 1,5...65 A, 200...530 V, постоянный ток
Тип выхода	1 charging cable 3,5 м и non retractable
Количество выходов	1
Тип соединителя	SAE CCS Combo 2
Тип защиты	Защита от короткого замыкания на выходе Защита от перегрузки Защита от замыкания на землю Защита от перегрева
Тип входа	Контакт для power limitation
Тип дисплея	ЖК сенсорный экран
Тип кнопки управления	Начало Остановить Аварийной остановки
Электромагнитная совместимость	Стойкость к промышленной среде: Стандартное излучение для промышленной среды:
Материал	Шкаф: металлический, Белый
Цвет	Signal white (RAL 9003)лицевая панель: Темно серый (RAL 7021)корпус:
Высота	860 мм
Ширина	507 мм
Глубина	250 мм

Вес нетто	66 кг
Сертификаты	EAC
Заданный участок	Все
Сервисы	Commercial service plan
Сервис Ethernet	Web browser
Протокол порта обмена данными	OCPP 1.6 WLAN Ethernet TCP/IP
Тип сети обмена данными	3G/4G WLAN TCP/IP

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP55
Степень ударостойкости IK	IK10
КПД	95 %
Power factor	0,99
Рабочая температура окружающей среды	-25...50 °C
Температура окружающей среды при хранении	-25...60 °C
Высота над уровнем моря	0...2000 м
Относительная влажность	10...95 %
Стандарты	EN 61851:ed. 2 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4

Packing Units

Тип упаковки 1	PCE
Кол-во едениц в упаковке	1
Вес упаковки	121 кг
Высота упаковки 1	60 см
Ширина упаковки 1	67 см
Длина упаковки 1	122 см

Offer Sustainability

Регламент REACh	Декларация REACh
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh	Да
Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая

Гарантия на оборудование

Гарантия	18 месяцев
----------	------------