

Технические характеристики продукта

Характеристики

EVD1S24THB2

Станция EVlink DC 24кВт CHAdeMO_CCS2_T2

Код EAN : 3606489778910



Основные характеристики

Серия	EVlink
Тип продукта	Fast charging station
Система контроля доступа	RFID authentication card в соответствии с ISO/IEC 14443 A and B

Дополнительные характеристики

Область применения	Electrical Vehicle charger
Тип установки	Внутри/вне помещения
Место установки	Настенный монтаж Напольная стойка
Описание полюсов	3P + N
Input voltage	380...480 В переменный ток в 50...60 Гц, 3 фазы
Входной ток	70...78 А
Номинальная выходная мощность	CHAdeMO: 24 кВт at 1,5...65 A, 150...500 V, постоянный ток SAE CCS Combo 2: 24 кВт at 1,5...65 A, 200...530 V, постоянный ток T2S: 22 кВт at 32 A, 400 В, переменный ток
Тип выхода	1 charging cable 3,25 м и non retractable 1 charging cable 3,25 м и non retractable
Количество выходов	3
Тип соединителя	SAE CCS Combo 2 CHAdeMO T2S
Тип защиты	Защита от короткого замыкания на выходе Защита от перегрузки Защита от замыкания на землю Защита от перегрева
Тип входа	Контакт для power limitation
Тип дисплея	ЖК сенсорный экран
Тип кнопки управления	Начало Остановить Аварийной остановки
Электромагнитная совместимость	Стойкость к промышленной среде: Стандартное излучение для промышленной среды:
Материал	Шкаф: металлический, Белый
Цвет	Signal white (RAL 9003)лицевая панель:

Темно серый (RAL 7021) корпус:

Высота	1225 мм
Ширина	507 мм
Глубина	250 мм
Вес нетто	85 кг
Сертификаты	EAC
Заданный участок	Все
Сервисы	Commercial service plan
Сервис Ethernet	Web browser
Протокол порта обмена данными	OCPP 1.6 WLAN Ethernet TCP/IP
Тип сети обмена данными	3G/4G WLAN TCP/IP

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP55
Степень ударостойкости IK	IK10
КПД	95 %
Power factor	0,99
Рабочая температура окружающей среды	-25...50 °C
Температура окружающей среды при хранении	-25...60 °C
Высота над уровнем моря	0...2000 м
Относительная влажность	10...95 %
Стандарты	EN 61851:ed. 2 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4

Packing Units

Тип упаковки 1	PCE
Кол-во единиц в упаковке	1
Вес упаковки	142 кг
Высота упаковки 1	58 см
Ширина упаковки 1	67 см
Длина упаковки 1	150 см

Offer Sustainability

Регламент REACh	Декларация REACh
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh	Да
Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая

Гарантия на оборудование

Гарантия	18 месяцев
----------	------------