



### Основные характеристики

|                                     |                                                                                                              |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Серия                               | EVlink                                                                                                       |
| Наименование продукта               | Evlink parking                                                                                               |
| Тип продукта                        | Зарядная станция                                                                                             |
| Краткое название устройства         | EVF2                                                                                                         |
| Описание полюсов                    | 1P + N для Цепь управления<br>1P + N для Силовая цепь                                                        |
| Исполнение монтажа                  | Напольный                                                                                                    |
| Тип предложения                     | Стандартный                                                                                                  |
| Номинальное напряжение питания [Us] | 230 В AC 50/60Hz переменный ток 50/60 Гц Силовая цепь<br>220...240 В переменный ток 50/60 Гц Цепь управления |
| Система заземления                  | TN<br>IT<br>TT                                                                                               |
| Количество разъемов (гнезда)        | 2                                                                                                            |
| Тип розетки                         | Слева: T2 with shutter / посеребренные контакты<br>Справа: TE / посеребренные контакты                       |
| Maximum supply current              | 32 A для T2 with shutter<br>10 A для TE                                                                      |
| Номинальная выходная мощность       | 7 кВт для T2 with shutter<br>2,3 кВт для TE                                                                  |
| Система контроля доступа            | Бейдж RFID в соответствии с ISO/IEC 14443<br>Бейдж RFID в соответствии с ISO/IEC 15693                       |

### Дополнительные характеристики

|                               |                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип управления                | 2 красный кнопка, функции: остановить<br>2 зеленый кнопка с подсветкой, функции: start/unlock flap                                                                                                 |
| Локальная индикация           | На зарядке: 2 светодиод (зеленый) (мигание) в сторона<br>Доступно: 2 светодиод (зеленый) в передний<br>Резервный: 2 светодиод (желтый) в передний<br>Не работает: 2 светодиод (красный) в передний |
| Протокол порта обмена данными | OCPP 1.6                                                                                                                                                                                           |
| Режим работы                  | Clustured architecture<br>Standalone                                                                                                                                                               |
| Доступные функции             | Diagnosis capabilities<br>User privilege configuration<br>Load management<br>Charge detail records<br>Circuit breaker status<br>Postponed charge                                                   |

|                 |                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------|
| Web-сервер      | Встроенный                                            |
| Сервис Ethernet | Конфигурирование через веб-сервер                     |
| Стандарты       | IEC 61851-22<br>IEC 61851-1                           |
| Сертификаты     | ZE Ready<br>EV Ready<br>CB<br>CE                      |
| Высота          | 1146 Мм                                               |
| Ширина          | 413 Мм                                                |
| Глубина         | 220 Мм                                                |
| Вес нетто       | 50 Кг                                                 |
| Цвет            | Белый (RAL 9003)передний:<br>Серый (RAL 7016)сторона: |

### Условия эксплуатации

|                                           |                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Степень защиты IP                         | IP54 холостой ход в соответствии с IEC 61851-1<br>IP54 на нагрузку в соответствии с IEC 61851-1                                        |
| Степень защиты IK                         | IK10 зарядная станция в соответствии с IEC 61851-22<br>IK10 розетка: T2 with shutter в соответствии с IEC 61851-22<br>IK08 розетка: TE |
| Рабочая температура окружающей среды      | -30...40 °C в соответствии с IEC 61851-22                                                                                              |
| Температура окружающей среды при хранении | -40...80 °C                                                                                                                            |
| Рабочая высота                            | 0...2000 м в соответствии с IEC 61851-22                                                                                               |
| Относительная влажность                   | 0...95 %                                                                                                                               |

### Packing Units

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Тип упаковки 1           | PCE    |
| Кол-во едениц в упаковке | 1      |
| Вес упаковки             | 58 Кг  |
| Высота упаковки 1        | 38 См  |
| Ширина упаковки 1        | 45 См  |
| Длина упаковки 1         | 130 См |

### Offer Sustainability

|                                                             |                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Статус устойчивого продукта                                 | Грин Премиум продукция                                                                                                               |
| Регламент REACH                                             |  <a href="#">Декларация REACH</a>                 |
| Не содержит особо опасных веществ согласно-декларации REACH | Да                                                                                                                                   |
| Директива EC RoHS                                           | Соответствует  <a href="#">Декларация EC RoHS</a> |
| Не содержит ртути                                           | Да                                                                                                                                   |
| Информация об исключениях по регламенту RoHS                |  <a href="#">Да</a>                               |
| Регламент RoHS Китая                                        |  <a href="#">Декларация RoHS Китая</a>            |
| Экологическая отчетность                                    |  <a href="#">Экологический Профиль Продукта</a>   |
| Профиль кругооборота                                        |  <a href="#">Информация О Конце Срока Службы</a>  |

### Гарантия на оборудование

|          |            |
|----------|------------|
| Гарантия | 18 месяцев |
|----------|------------|

ru\_Product Life Status : **Commercialised**