



Основные характеристики

Серия	EVlink
Наименование продукта	EVlink Wallbox
Тип продукта	Зарядная станция
Краткое название устройства	EVH2
Описание полюсов	3P + N
Исполнение монтажа	Настенный
Тип предложения	Стандартный
Номинальная выходная мощность	11 кВт 16 А
Количество разъемов (гнезда)	1
Тип выхода	0 T2 with shutter
Система контроля доступа	Key

Дополнительные характеристики

[Us] номинальное напряжение сети	380...415 В переменный ток 50/60 Гц
Количество входов	1
Тип входа	Контакт для power limitation Контакт для delayed charging
Тип управления	1 белый кнопка, функции: stop/restart Зеленый кнопка, функции: cable unlocking
Локальная индикация	1 многоцветный светодиод, функции: status indication
Высота	480 Мм
Ширина	331,5 Мм
Глубина	170 Мм
Вес нетто	5,6 Кг
Цвет	White (RAL 9003) Grey (RAL 7016)
Стандарты	IEC 61851-1 МЭК 62196-2 МЭК 62196-1 IEC 61851-22
Сертификаты	CE CB

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP54 в соответствии с МЭК 60529
Степень защиты IK	IK10 в соответствии с МЭК 62262
Рабочая температура окружающей среды	-30...50 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...80 °C
Относительная влажность	5...95 %

Packing Units

Тип упаковки 1	PCE
Кол-во единиц в упаковке	1
Вес упаковки	8,423 Кг
Высота упаковки 1	25,5 См
Ширина упаковки 1	40 См
Длина упаковки 1	53,5 См
Тип упаковки 2	CAR
Количество штук в упаковке 2	1
Вес упаковки 2	8,872 Кг
Высота упаковки 2	25,5 См
Ширина упаковки 2	53,5 См
Длина упаковки 2	40 См
Тип упаковки 3	P06
Количество штук в упаковке 3	4
Вес упаковки 3	40,396 Кг
Высота упаковки 3	80 См
Ширина упаковки 3	80 См
Длина упаковки 3	60 См

Offer Sustainability

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACh	Декларация REACh
Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетность	Экологический Профиль Продукта
Профиль кругооборота	Информация О Конце Срока Службы

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---

ru_Product Life Status : **Commercialised**