

Код EAN: 3606485406008



### Основные характеристики

Серия	EVlink
Наименование продукта	EVlink Wallbox
Тип продукта	Зарядная станция
Краткое название устройства	EVH2
Описание полюсов	1P + N
Исполнение монтажа	Настенный
Тип предложения	Стандартный
Номинальная выходная мощность	7,4 кВт 32 А
Количество разъемов (гнезда)	1
Тип выхода	0 T2 with shutter
Система контроля доступа	Key

### Дополнительные характеристики

[Us] номинальное напряжение сети	220...240 В переменный ток 50/60 Гц
Количество входов	1
Тип входа	Контакт для power limitation Контакт для delayed charging
Тип управления	1 белый кнопка, функции: stop/restart Зеленый кнопка, функции: cable unlocking
Локальная индикация	1 многоцветный светодиод, функции: status indication
Высота	480 Мм
Ширина	331,5 Мм
Глубина	170 Мм
Вес нетто	5,6 Кг
Цвет	White (RAL 9003) Grey (RAL 7016)
Стандарты	МЭК 62196-2 IEC 61851-1 IEC 61851-22 МЭК 62196-1
Сертификаты	CE CB

## Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP54 в соответствии с МЭК 60529
Степень защиты IK	IK10 в соответствии с МЭК 62262
Рабочая температура окружающей среды	-30...50 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...80 °C
Относительная влажность	5...95 %

## Packing Units

Тип упаковки 1	PCE
Кол-во единиц в упаковке	1
Вес упаковки	8,117 Кг
Высота упаковки 1	25,5 См
Ширина упаковки 1	34 См
Длина упаковки 1	53,5 См
Тип упаковки 2	P06
Количество штук в упаковке 2	4
Вес упаковки 2	40,968 Кг
Высота упаковки 2	80 См
Ширина упаковки 2	80 См
Длина упаковки 2	60 См

## Offer Sustainability

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	<a href="#">Декларация REACH</a>
Директива EC RoHS	Соответствует <a href="#">Декларация EC RoHS</a>
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	<a href="#">Да</a>
Регламент RoHS Китая	<a href="#">Декларация RoHS Китая</a>
Экологическая отчетность	<a href="#">Экологический Профиль Продукта</a>
Профиль кругооборота	<a href="#">Информация О Конце Срока Службы</a>

## Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---

ru\_Product Life Status : **Commercialised**