

Код EAN: 3606489741464



### Основные характеристики

Серия	EVlink
Наименование продукта	EVlink Wallbox Plus
Тип продукта	Зарядная станция
Краткое название устройства	EVH3
Описание полюсов	3P + N
Тип монтажа	Настенный
Тип предложения	Integrated RDC-DD
Номинальная выходная мощность	11 кВт 16 А
Количество разъемов (гнезда)	1
Тип выхода	0 T2 правая сторона
Система контроля доступа	Key

### Дополнительные характеристики

[Us] номинальное напряжение сети	380...415 В переменный ток 50/60 Гц
Система заземления	IT with the addition of an isolating transformer when required by certain vehicles TT TN-S
Количество входов	1 1
Тип входа	Контакт для power limitation Контакт для delayed charging Цифровых- для dynamic energy management to connect to French electronic electricity meters
Тип управления	1 белый кнопка, функции: stop/restart 1 зеленый кнопка, функции: cable unlocking
Локальная индикация	1 многоцветный Индикатор, функции: status indication
Высота	480 Мм
Ширина	331,5 Мм
Глубина	170 Мм
Вес нетто	5,7 Кг
Цвет	Белый (RAL 9003) Grey (RAL 7016)

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Стандарты	IEC 61851-1 IEC 61851-22 МЭК 62196-1 МЭК 62196-2
Сертификаты	CE CB

### Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP54 в соответствии с МЭК 60529
Степень защиты IK	IK10 в соответствии с МЭК 62262
Рабочая температура окружающей среды	-30...50 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...80 °C
Относительная влажность	5...95 %

### Packing Units

Тип упаковки 1	PCE
Кол-во единиц в упаковке	1
Вес упаковки	8,4 Кг
Высота упаковки 1	25 См
Ширина упаковки 1	39,5 См
Длина упаковки 1	53,5 См
Тип упаковки 2	CAR
Количество штук в упаковке 2	1
Вес упаковки 2	8,4 Кг
Высота упаковки 2	25 См
Ширина упаковки 2	39,5 См
Длина упаковки 2	53,4 См
Тип упаковки 3	P06
Количество штук в упаковке 3	4
Вес упаковки 3	33,6 Кг
Высота упаковки 3	75 См
Ширина упаковки 3	80 См
Длина упаковки 3	60 См

### Offer Sustainability

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	<a href="#">Декларация REACH</a>
Директива EC RoHS	Соответствует <a href="#">Декларация EC RoHS</a>
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	<a href="#">Да</a>
Регламент RoHS Китая	<a href="#">Декларация RoHS Китая</a>
Экологическая отчетность	<a href="#">Экологический Профиль Продукта</a>
Профиль кругооборота	<a href="#">Информация О Конце Срока Службы</a>

### Гарантия на оборудование

Гарантия	18 месяцев
----------	------------

ru\_Product Life Status : **Commercialised**