

Код EAN: 3606489741471



### Основные характеристики

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Серия                         | EVlink              |
| Наименование продукта         | EVlink Wallbox Plus |
| Тип продукта                  | Зарядная станция    |
| Краткое название устройства   | EVBH3               |
| Описание полюсов              | 3P + N              |
| Тип монтажа                   | Настенный           |
| Тип предложения               | Integrated RDC-DD   |
| Номинальная выходная мощность | 22 кВт 32 А         |
| Количество разъемов (гнезда)  | 1                   |
| Тип выхода                    | 0 T2 правая сторона |
| Система контроля доступа      | Key                 |

### Дополнительные характеристики

|                                  |                                                                                                                                                               |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Us] номинальное напряжение сети | 380...415 В переменный ток 50/60 Гц                                                                                                                           |
| Система заземления               | IT with the addition of an isolating transformer when required by certain vehicles<br>TT<br>TN-S                                                              |
| Количество входов                | 1<br>1                                                                                                                                                        |
| Тип входа                        | Контакт для power limitation<br>Контакт для delayed charging<br>Цифровых-<br>для dynamic energy management to connect to French electronic electricity meters |
| Тип управления                   | 1 белый кнопка, функции: stop/restart<br>1 зеленый кнопка, функции: cable unlocking                                                                           |
| Локальная индикация              | 1 многоцветный Индикатор, функции: status indication                                                                                                          |
| Высота                           | 480 Мм                                                                                                                                                        |
| Ширина                           | 331,5 Мм                                                                                                                                                      |
| Глубина                          | 170 Мм                                                                                                                                                        |
| Вес нетто                        | 5,7 Кг                                                                                                                                                        |
| Цвет                             | Белый (RAL 9003)<br>Grey (RAL 7016)                                                                                                                           |

|             |                                                           |
|-------------|-----------------------------------------------------------|
| Стандарты   | IEC 61851-1<br>IEC 61851-22<br>МЭК 62196-1<br>МЭК 62196-2 |
| Сертификаты | CE<br>CB                                                  |

### Условия эксплуатации

|                                           |                                 |
|-------------------------------------------|---------------------------------|
| Степень защиты IP                         | IP54 в соответствии с МЭК 60529 |
| Степень защиты IK                         | IK10 в соответствии с МЭК 62262 |
| Рабочая температура окружающей среды      | -30...50 °C                     |
| Температура окружающей среды при хранении | -40...80 °C                     |
| Относительная влажность                   | 5...95 %                        |

### Packing Units

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Тип упаковки 1               | PCE     |
| Кол-во единиц в упаковке     | 1       |
| Вес упаковки                 | 8,4 Кг  |
| Высота упаковки 1            | 25 См   |
| Ширина упаковки 1            | 39,5 См |
| Длина упаковки 1             | 53,4 См |
| Тип упаковки 2               | P06     |
| Количество штук в упаковке 2 | 4       |
| Вес упаковки 2               | 33,6 Кг |
| Высота упаковки 2            | 75 См   |
| Ширина упаковки 2            | 80 См   |
| Длина упаковки 2             | 60 См   |

### Offer Sustainability

|                                              |                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Статус устойчивого продукта                  | Грин Премиум продукция                                                                                                               |
| Регламент REACH                              |  <a href="#">Декларация REACH</a>                 |
| Директива EC RoHS                            | Соответствует  <a href="#">Декларация EC RoHS</a> |
| Не содержит ртути                            | Да                                                                                                                                   |
| Информация об исключениях по регламенту RoHS |  <a href="#">Да</a>                               |
| Регламент RoHS Китая                         |  <a href="#">Декларация RoHS Китая</a>            |
| Экологическая отчетность                     |  <a href="#">Экологический Профиль Продукта</a>   |
| Профиль кругооборота                         |  <a href="#">Информация О Конце Срока Службы</a>  |

### Гарантия на оборудование

|          |            |
|----------|------------|
| Гарантия | 18 месяцев |
|----------|------------|

ru\_Product Life Status : **Commercialised**