



Основные характеристики

Серия	EVlink
Наименование продукта	EVlink Wallbox Plus
Тип продукта	Зарядная станция
Краткое название устройства	EVH3
Описание полюсов	3P + N
Тип монтажа	Настенный
Тип предложения	Integrated RDC-DD
Номинальная выходная мощность	22 кВт 32 А
Количество разъемов (гнезда)	1
Тип выхода	Подключенный кабель T2 правая сторона 4 м
Система контроля доступа	Key

Дополнительные характеристики

[Us] номинальное напряжение сети	380...415 В переменный ток 50/60 Гц
Система заземления	IT with the addition of an isolating transformer when required by certain vehicles TT TN-S
Количество входов	1 1
Тип входа	Контакт для power limitation Контакт для delayed charging Цифровых- для dynamic energy management to connect to French electronic electricity meters
Тип управления	1 белый кнопка, функции: stop/restart
Локальная индикация	1 многоцветный Индикатор, функции: status indication
Высота	480 Мм
Ширина	330 Мм
Глубина	170 Мм
Вес нетто	7,6 Кг
Цвет	Белый (RAL 9003) Grey (RAL 7016)
Стандарты	IEC 61851-1 IEC 61851-22 МЭК 62196-1 МЭК 62196-2
Сертификаты	CE CB

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP54 в соответствии с МЭК 60529
Степень защиты IK	IK10 в соответствии с МЭК 62262
Рабочая температура окружающей среды	-30...50 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...80 °C
Относительная влажность	5...95 %

Packing Units

Тип упаковки 1	PCE
Кол-во единиц в упаковке	1
Вес упаковки	10,251 Кг
Высота упаковки 1	27,2 См
Ширина упаковки 1	40 См
Длина упаковки 1	53,6 См
Тип упаковки 2	CAR
Количество штук в упаковке 2	1
Вес упаковки 2	10,5 Кг
Высота упаковки 2	25 См
Ширина упаковки 2	39,5 См
Длина упаковки 2	53,4 См
Тип упаковки 3	P06
Количество штук в упаковке 3	4
Вес упаковки 3	53 Кг
Высота упаковки 3	75 См
Ширина упаковки 3	80 См
Длина упаковки 3	60 См

Offer Sustainability

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	Декларация REACH
Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетность	Экологический Профиль Продукта
Профиль кругооборота	Информация О Конце Срока Службы

Гарантия на оборудование

Гарантия	18 месяцев
----------	------------

ru_Product Life Status : **Commercialised**