



Основные характеристики

| | |
|-------------------------------------|--|
| Серия | EVlink |
| Наименование продукта | Evlink parking |
| Тип продукта | Зарядная станция |
| Краткое название устройства | EVW2 |
| Описание полюсов | 3P + N для Силовая цепь 1P + N для Цепь управления |
| Исполнение монтажа | Настенный |
| Тип предложения | Стандартный |
| Номинальное напряжение питания [Us] | 230 В AC 50/60Hz переменный ток 50/60 Гц Цепь управления 380...415 В переменный ток 50/60 Гц Силовая цепь |
| Система заземления | IT TT TN |
| Количество разъемов (гнезда) | 1 |
| Тип розетки | Справа: T2 with shutter / посеребренные контакты |
| Maximum supply current | 32 А для T2 with shutter |
| Номинальная выходная мощность | 22 кВт для T2 with shutter |

Дополнительные характеристики

| | |
|-------------------------------|--|
| Тип управления | 1 красный кнопка, функции: остановить 1 зеленый кнопка с подсветкой, функции: start/unlock flap |
| Локальная индикация | На зарядке: 1 светодиод (зеленый) (мигание) в сторона Доступно: 1 светодиод (зеленый) в передний Резервный: 1 светодиод (желтый) в передний Не работает: 1 светодиод (красный) в передний |
| Протокол порта обмена данными | OCPP 1.6 |
| Режим работы | Clustured architecture Standalone |
| Доступные функции | Postponed charge Charge detail records Circuit breaker status Diagnosis capabilities Load management User privilege configuration |
| Web-сервер | Встроенный |
| Сервис Ethernet | Конфигурирование через веб-сервер |
| Стандарты | IEC 61851-1 IEC 61851-22 |

| | |
|-------------|---|
| Сертификаты | CE ZE Ready EV Ready CB |
| Высота | 620 Мм |
| Ширина | 413 Мм |
| Глубина | 256 Мм |
| Вес нетто | 33 Кг |
| Цвет | Белый (RAL 9003)передний: Серый (RAL 7016)сторона: |

Условия эксплуатации

| | |
|---|---|
| Степень защиты IP | IP54 холостой ход в соответствии с IEC 61851-1 IP54 на нагрузку в соответствии с IEC 61851-1 |
| Степень защиты IK | IK10 зарядная станция в соответствии с IEC 61851-22 IK10 розетка в соответствии с IEC 61851-22 |
| Рабочая температура окружающей среды | -30...50 °C в соответствии с IEC 61851-22 |
| Температура окружающей среды при хранении | -40...80 °C |
| Рабочая высота | 0...2000 м в соответствии с IEC 61851-22 |
| Относительная влажность | 0...95 % |

Packing Units

| | |
|-------------------|-----------|
| Вес упаковки | 22,600 Кг |
| Высота упаковки 1 | 5,000 Дм³ |
| Ширина упаковки 1 | 4,500 Дм³ |
| Длина упаковки 1 | 6,800 Дм³ |

Offer Sustainability

| | |
|---|--|
| Статус устойчивого продукта | Грин Премиум продукция |
| Регламент REACH | Декларация REACH |
| Не содержит особо опасных веществ согласно- декларации REACH | Да |
| Директива EC RoHS | Соответствует Декларация EC RoHS |
| Не содержит ртути | Да |
| Информация об исключениях по регламен- ту RoHS | Да |
| Регламент RoHS Китая | Декларация RoHS Китая |
| Экологическая отчетность | Экологический Профиль Продукта |
| Профиль кругооборота | Информация О Конце Срока Службы |

Гарантия на оборудование

| | |
|----------|------------|
| Гарантия | 18 месяцев |
|----------|------------|

ru_Product Life Status : **Commercialised**