



Основные характеристики

Серия	EVlink
Наименование продукта	Evlink parking
Тип продукта	Зарядная станция
Краткое название устройства	EVW2
Описание полюсов	1P + N для Цепь управления 1P + N для Силовая цепь
Исполнение монтажа	Настенный
Тип предложения	Стандартный
Номинальное напряжение питания [Us]	230 В AC 50/60Hz переменный ток 50/60 Гц Силовая цепь 220...240 В переменный ток 50/60 Гц Цепь управления
Система заземления	TN IT TT
Количество разъемов (гнезда)	2
Тип розетки	Справа: T2 with shutter / посеребренные контакты Слева: T2 with shutter / посеребренные контакты
Maximum supply current	32 А для T2 with shutter
Номинальная выходная мощность	7 кВт для T2 with shutter
Система контроля доступа	Бейдж RFID в соответствии с ISO/IEC 14443 Бейдж RFID в соответствии с ISO/IEC 15693

Дополнительные характеристики

Тип управления	2 красный кнопка, функции: остановить 2 зеленый кнопка с подсветкой, функции: start/unlock flap
Локальная индикация	На зарядке: 2 светодиода (зеленый) (мигание) в сторону Доступно: 2 светодиода (зеленый) в передний Резервный: 2 светодиода (желтый) в передний Не работает: 2 светодиода (красный) в передний
Протокол порта обмена данными	OCPP 1.6
Режим работы	Clustured architecture Standalone
Доступные функции	Diagnosis capabilities Circuit breaker status Postponed charge Charge detail records User privilege configuration Load management

Web-сервер	Встроенный
Сервис Ethernet	Конфигурирование через веб-сервер
Стандарты	IEC 61851-22 IEC 61851-1
Сертификаты	ZE Ready EV Ready CB CE
Высота	620 Мм
Ширина	413 Мм
Глубина	256 Мм
Вес нетто	33 Кг
Цвет	Белый (RAL 9003)передний: Серый (RAL 7016)сторона:

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP54 холостой ход в соответствии с IEC 61851-1 IP54 на нагрузку в соответствии с IEC 61851-1
Степень защиты IK	IK10 зарядная станция в соответствии с IEC 61851-22 IK10 розетка в соответствии с IEC 61851-22
Рабочая температура окружающей среды	-30...50 °C в соответствии с IEC 61851-22
Температура окружающей среды при хранении	-40...80 °C
Рабочая высота	0...2000 м в соответствии с IEC 61851-22
Относительная влажность	0...95 %

Packing Units

Тип упаковки 1	PCE
Кол-во единиц в упаковке	1
Вес упаковки	33 Кг
Высота упаковки 1	50 См
Ширина упаковки 1	45 См
Длина упаковки 1	68 См

Offer Sustainability

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	Декларация REACH
Не содержит особо опасных веществ согласно- декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетность	Экологический Профиль Продукта
Профиль кругооборота	Информация О Конце Срока Службы

Гарантия на оборудование

Гарантия	18 месяцев
----------	------------

ru_Product Life Status : **Commercialised**