Технический паспорт продукта
Характеристики

BMXCPS4022
Модуль питания резерв. 40W 24-48V DC

Код EAN: 3606481179074

Основные характеристики

Серия	Modicon X80
Тип продукта	Модуль питания
Совместимость продукта	All backplane
Доступные функции	Redundancy information Redundancy test Определение температуры Remaining lifetime Uptime duration
Напряжение ВН	24...48 V
Тип источника питания	Постоянный ток
Мощность вторичной цепи	18 Вт 3,3 В пост. ток в 0…60 °C питание логических схем модуля вв/выв. 40 Вт 24 В пост. ток в 0…60 °C питание и процессор модуля вв/вы-в. if 3.3 V not loaded

Дополнительные характеристики

Предельное напряжение первичной цепи	18...62.4 V
Входной ток	1,9 A 24 V 1 A 48 V
Макс. пусковой ток	60 A 48 V 60 A 24 V
I²t при включении	0,4 A²·C 24 V 1,9 A²·C 48 V
It при включении	0,05 Кл 24 V 0,08 Кл 48 V
Тип защиты	Доступ к встроенному предохранителю не предусмотрен для ВН Защита от перегрузки для НН Защита от перенапряжения для НН Защита от короткого замыкания для НН
Ток при вторичном напряжении	5,5 A 3,3 В пост. ток питание логических схем модуля вв/выв. 1,67 A 24 В пост. ток питание и процессор модуля вв/выв.
Максимальная мощность утечки в Вт	8,5 Вт
Светодиодный индикатор состояния	Наличие напряжений (OK): 1 светодиод (Зеленый) Redundancy OK: 1 светодиод (Зеленый) Состояние источника питания: 1 светодиод (Зеленый)
Тип управления	Холодный перезапуск кнопкой RESET
Электрическое соединение	1 разъем 2 контактыреле аварийной сигнализации 1 разъем 5 контактылиния питания, защитное заземление
Maximum cable distance between devices	10 M 15 M

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein.
This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications.
It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof.
Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Сопротивление изоляции	>= 100 МОм первичная/земля >= 100 МОм первичная/вторичная
Вес нетто	0,81 Кг

Условия эксплуатации

Стойкость к кратковременным исчезновениям	1 Мс
Электрическая прочность изоляции	1500 В первичная/земля 1500 В первичная/вторичная
Степень защиты IP	IP20
Директивы	2014/35/EU - директива низкого напряжения 2014/30/EU - электромагнитная совместимость
Характеристики окружающей среды	3C3 в соответствии с EN/IEC 60721-3-3 3C4 в соответствии с EN/IEC 60721-3-3
Температура окружающей среды при хранении	-40…85 °C
Рабочая температура окружающей среды	0…60 °C
Относительная влажность	10…95 % без образования конденсата

Тип упаковки

Тип упаковки 1	PCE
Кол-во еденицы в упаковке	1
Вес упаковки	660 Г
Высота упаковки 1	18 См
Ширина упаковки 1	25 См
Длина упаковки 1	9 См
Тип упаковки 2	S03
Количество штук в упаковке 2	6
Вес упаковки 2	4,4 Кг
Высота упаковки 2	30 См
Ширина упаковки 2	30 См
Длина упаковки 2	40 См
Тип упаковки 3	PAL
Количество штук в упаковке 3	48
Вес упаковки 3	43,2 Кг
Высота упаковки 3	60 См
Ширина упаковки 3	80 См
Длина упаковки 3	70 См

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACh	Декларация REACh
Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетнсть	Экологический Профиль Продукта
Профиль кругооборота	Информация О Конце Срока Службы
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки

ru_Product Life Status :	Commercialised