

Технические характеристики продукта

Спецификации



X80 Profibus DP Master модуль

PMERXM0100

Код EAN : 3606489751340

Основные характеристики

Серия	Modicon X80
Тип продукта	Profibus communication module

Дополнительные характеристики

Совместимость серий продукта	Modicon M580
Физический интерфейс	Разъем DB9
Тип шины	Profibus DP
Поддерживаемая среда передачи	Profibus DP экранированный кабель с витыми парами
Скорость передачи	9,6 Кбит/с, 1200 м 19,2 Кбит/с, 1200 м 93.75 kbit/s, 1200 м 187.5 кбит/с, 1000 м 500 kbit/s, 400 м 1.5 Mbit/s, 200 м 3 Mbit/s, 100 м 12 Mbit/s, 100 м
Кол-во ведомых	125
Служба обмена данными	Неявный обмен процессными данными
Тип встроенных клемм	Profibus DP - 1 розетка SUB-D 9-конт.
[Us] номинальное напряжение сети	24 В Постоянный ток внутреннее электропитание через шасси
Потребляемый ток	43 мА 24 В Типовой 70 мА 24 В максимум
Потребляемая мощность, Вт	1040 МВт в 24 В Типовой 1690 МВт в 24 В максимум
Напряжение развязки	1500 В для 1 мин 50/60 Гц
Формат модуля	Стандарт
Вес нетто	0,270 кг

Условия эксплуатации

Рабочая температура окружающей среды	0...60 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...85 °C
Относительная влажность	10...95 %

Высота над уровнем моря	<= 2000 м
Директивы	2014/35/EU - директива низкого напряжения 2014/30/EU - электромагнитная совместимость

Тип упаковки

Тип упаковки 1	PCE
Кол-во единиц в упаковке	1
Вес упаковки	328 г
Высота упаковки 1	9,4 см
Ширина упаковки 1	17,3 см
Длина упаковки 1	21,7 см
Тип упаковки 2	S04
Количество штук в упаковке 2	12
Вес упаковки 2	4,6 кг
Высота упаковки 2	30 см
Ширина упаковки 2	40 см
Длина упаковки 2	60 см

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	Декларация REACH
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота	Информация о конце срока службы
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия	18 месяцев
----------	------------