



### Основные характеристики

Серия	Modicon M171
Тип продукта	Модуль связи (коммуникационный модуль)
Протокол обмена данными	BACnet IP SMTP HTTP Ethernet Modbus TCP Modbus RTU RS485 BACnet MS/TP

### Дополнительные характеристики

Тип встроенных клемм	Ethernet RJ45 - витая пара RS485 обжим провода - витая пара
Регулировка	Шаг 3.81 мм
Электрическое соединение	Съемный клеммный блок с винтовыми зажимами
Физический интерфейс	90° включение - 2,5 мм <sup>2</sup> кабель RJ45
Источник питания	От контроллера M171P/M172P по внутренней шине
Совместимость продукта	ПЛК M171 производительной серии
Вес нетто	0,077 Кг

### Условия эксплуатации

Сертификаты	CE CSA CURus EAC
Маркировка	CE
Степень защиты IP	IP20
Температура окружающей среды	-10...55 °C
Температура окружающей среды при хранении	-20...85 °C
Относительная влажность	10...90 % без образования конденсата

## Тип упаковки

Тип упаковки 1	PCE
Кол-во единиц в упаковке	1
Вес упаковки	173,9 Г
Высота упаковки 1	13,2 См
Ширина упаковки 1	9,1 См
Длина упаковки 1	18,7 См
Тип упаковки 2	S02
Количество штук в упаковке 2	6
Вес упаковки 2	1,351 Кг
Высота упаковки 2	15 См
Ширина упаковки 2	30 См
Длина упаковки 2	40 См

## Экологичность предложения

Регламент REACH	<a href="#">Декларация REACH</a>
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) <a href="#">Декларация EC RoHS</a>
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	<a href="#">Да</a>
Регламент RoHS Китая	<a href="#">Декларация RoHS Китая</a>
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

## Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---

ru\_Product Life Status : **Commercialised**