

Технический паспорт продукта

Характеристики

TM171ARS232

Коммуникативный модуль RS232 с релейным выходом

Код EAN: 3606480752551



Основные характеристики

Серия	Modicon M171
Тип продукта	Модуль связи (коммуникационный модуль)
Протокол обмена данными	RS232 Modbus RTU и ASCII

Дополнительные характеристики

Тип встроенных клемм	RS232 обжим провода - витая пара
Регулировка	Шаг 5 мм
Электрическое соединение	: 3 съемный клеммный блок с винтовыми зажимами
Физический интерфейс	90° включение - 2,5 мм ² кабель Разъем DB9
Источник питания	От контроллера M171P/M172P по внутренней шине
Совместимость продукта	ПЛК M171 производительной серии ПЛК M172 производительной серии
Вес нетто	0,077 Кг

Условия эксплуатации

Сертификаты	CSA EAC CE cURus
Маркировка	CE
Степень защиты IP	IP20
Температура окружающей среды	-10...55 °C
Температура окружающей среды при хранении	-20...85 °C
Относительная влажность	10...90 % без образования конденсата

Тип упаковки

Тип упаковки 1	PCE
Кол-во единиц в упаковке	1
Вес упаковки	181 Г
Высота упаковки 1	13 См
Ширина упаковки 1	9,1 См
Длина упаковки 1	18,5 См
Тип упаковки 2	S02
Количество штук в упаковке 2	6

Вес упаковки 2	1,41 Кг
Высота упаковки 2	15 См
Ширина упаковки 2	30 См
Длина упаковки 2	40 См

Экологичность предложения

Регламент REACH	Декларация REACH
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---

ru_Product Life Status : **Commercialised**