

Технические характеристики продукта

Спецификации



Производительный ПЛК М171, 3I/O, Modbus, BACnet

TM171PFE03

Код EAN : 3606480752858

Основные характеристики

Серия	Modicon M171/M172
Тип продукта	Программируемые контроллеры
Специальная область применения продукта	Решения ОВиК (отопление, вентиляция и кондиционирован
Исполнение	Программируемый
Общее ко-во входов/выходов	3
Количество аналоговых входов	1 аналоговый вход NTC (вкл. щит) 1 аналоговый вход NTC

Дополнительные характеристики

Количество портов	1 порт CAN - клеммный блок с винтовыми зажимами 1 Ethernet - RJ45 (Modbus TCP и BACnet IP с веб-сервером) 1 RS485 - клеммный блок с винтовыми зажимами (последовательная шина Modbus RTU или BACnet MS/TP) 1
Кол-во вх/вых.	3 аналоговый вход(с)
Тип подключения	напряжение 0...5 V (рatiометрический) ток 4...20 mA NTC датчик температуры - 50...110 °C - разрешение: 0,1 °C (расширенный) напряжение 0...10 V NTC датчик температуры - 40...150 °C - разрешение: 0,1 °C
[Us] номинальное напряжение сети	24 В ±10% переменный ток 48 В постоянный ток
Потребляемая мощность, Вт	24 В·А в 24 В переменный ток 15 Вт в 20...38 В постоянный ток
Часы реального времени	Без часы в -20...65 °C
Тип дисплея	Без дисплея
Категория перенапряжения	II
Локальная индикация	Без
Способ монтажа	DIN-рейка На монтажную плату при помощи аксессуаров
Ширина	72 мм
Высота	110 мм
Глубина	60,5 мм
Вес нетто	0,19 кг

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

Условия эксплуатации

Стандарты	EN/IEC 60730
Сертификаты	CSA RCM cURus CE EAC
Температура окружающей среды	-20...65 °C в соответствии с UL 60730-1
Температура окружающей среды при хранении	-20...85 °C
Относительная влажность	10...90 % без образования конденсата
Степень защиты IP	IP20
Степень загрязнения	2

Тип упаковки

Тип упаковки 1	PCE
Кол-во единиц в упаковке	1
Вес упаковки	352 г
Высота упаковки 1	13 см
Ширина упаковки 1	9,1 см
Длина упаковки 1	18,5 см
Тип упаковки 2	S02
Количество штук в упаковке 2	6
Вес упаковки 2	2,504 кг
Высота упаковки 2	15 см
Ширина упаковки 2	30 см
Длина упаковки 2	40 см

Экологичность предложения

Регламент REACH	Декларация REACH
Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---