

# Технические характеристики продукта

Спецификации



## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БЛОК КОНТАКТОВ НО+НО

GVAE20

Код EAN : 3389110343465

### Основные характеристики

Серия	TeSys TeSys Deca
Краткое название устройства	GVAE
Тип продукта	Блок вспомогательных контактов
Совместимость продукта	GV2L GV3P GV2ME LS1D32 GV3L GV2RT GV2P GV2LE
Место монтажа	Передняя сторона
Конфигурация главных контактов	2 Н.О.
Количество в одном комплекте	Комплект из 10 шт.

### Дополнительные характеристики

<b>[Ui]</b> номинальное напряжение изоляции	300 В в соответствии с UL 508 300 В в соответствии с CSA C22.2 № 14 250 В в соответствии с IEC 60947-1
<b>[Ue]</b> номинальное рабочее напряжение	24...240 В переменный ток 24...60 В постоянный ток
<b>[Ith]</b> условный тепловой ток на открытом воздухе	2,5 А
Тип защиты	Предохранитель gG 10 А Автом. выкл. GB2CB06 10 А
Механическая износостойкость	100000 циклы
Минимальный коммутируемый ток	5 мА
Минимальное коммутируемое напряжение	17 В
Номинальная рабочая мощность, В·А	120 ВА в 110...120 В AC-15 - электрическая устойчивость: 100000 циклы 120 ВА в 230...240 В AC-15 - электрическая устойчивость: 100000 циклы 48 ВА в 24 В AC-15 - электрическая устойчивость: 100000 циклы 60 ВА в 48 В AC-15 - электрическая устойчивость: 100000 циклы
Номинальная рабочая мощность, Вт	15 Вт в 48 В DC-13 - электрическая устойчивость: 100000 циклы 24 Вт в 24 В DC-13 - электрическая устойчивость: 100000 циклы 9 Вт в 60 В DC-13 - электрическая устойчивость: 100000 циклы
Момент затяжки	1,4 Н·м - винтовой зажим
Высота	11 мм

Ширина	45 мм
Глубина	29 мм
Вес нетто	0,02 кг

## Условия эксплуатации

Характеристики окружающей среды	Нормальные окружающие условия
Сертификаты	UKCA

## Тип упаковки

Тип упаковки 1	PCE
Кол-во едениц в упаковке	1
Вес упаковки	19 г
Высота упаковки 1	1,6 см
Ширина упаковки 1	5 см
Длина упаковки 1	6 см
Тип упаковки 2	BB1
Количество штук в упаковке 2	10
Вес упаковки 2	209 г
Высота упаковки 2	6,3 см
Ширина упаковки 2	7,3 см
Длина упаковки 2	12 см
Тип упаковки 3	S02
Количество штук в упаковке 3	220
Вес упаковки 3	4,377 кг
Высота упаковки 3	15 см
Ширина упаковки 3	30 см
Длина упаковки 3	40 см

## Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	<a href="#">Декларация REACH</a>
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Соответствует <a href="#">Декларация EC RoHS</a>
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	<a href="#">Декларация RoHS Китая</a> Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)
Экологическая отчетность	<a href="#">Экологический профиль продукта</a>
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

## Гарантия на оборудование

---

Гарантия

Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки

---