

Технические характеристики продукта

Спецификации



Розетка, RXM2 реле, винтовые зажимы, отдельные контакты

RXZE2S108M

Код EAN : 3389119404266

Основные характеристики

Серия	Электромеханическое реле Harmony Реле времени Harmony
Тип продукта	Розетка
Расположение зажимов контактов	Отдельный
Совместимость продукта	Реле, вставляемое в штепсельную колодку RXM с 2 переключающ. контакт Реле, вставляемое в штепсельную колодку REXL с 2 переключающ. контакт
Форма вывода	Плоский
Краткое название устройства	RXZ
Минимальная партия для продажи	10

Дополнительные характеристики

[Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе	12 A
[Ue] номинальное рабочее напряжение	< 250 V
Соединения – клеммы	Разъем, 2 x 0,5...2 x 1,5 мм ² (AWG 20...AWG 16) жесткий кабель Без наконечника Разъем, 1 x 0,25...1 x 2,5 мм ² (AWG 22...AWG 17) гибкий С кабельным наконечником Разъем, 1 x 0,5...1 x 2,5 мм ² (AWG 22...AWG 14) гибкий С кабельным наконечником Разъем, 2 x 0,25...2 x 1 мм ² (AWG 20...AWG 14) жесткий кабель Без наконечника
Момент затяжки	< 1 Н.м для М3 винт(ы)
Способ установки	Винтом (панель) Защелкивающ. (35 мм симметричная DIN-рейка)
Маркировка	CE
Ширина	27 мм
Вес нетто	0,058 кг

Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 61984
Сертификаты	CSA Lloyd's UL
Температура окружающей среды при хранении	-40...85 °C
Температура окружающей среды	-40...55 °C

Степень защиты IP	IP20 в соответствии с EN/IEC 60529
Электрическая прочность изоляции	2500 В

Тип упаковки

Тип упаковки 1	PCE
Кол-во единиц в упаковке	1
Вес упаковки	50 г
Высота упаковки 1	27,46 мм
Ширина упаковки 1	61,12 мм
Длина упаковки 1	82,07 мм
Тип упаковки 2	BB1
Количество штук в упаковке 2	10
Вес упаковки 2	580 г
Высота упаковки 2	6,6 см
Ширина упаковки 2	11 см
Длина упаковки 2	13,9 см
Тип упаковки 3	S03
Количество штук в упаковке 3	200
Вес упаковки 3	11,173 кг
Высота упаковки 3	30 см
Ширина упаковки 3	30 см
Длина упаковки 3	40 см

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	Декларация REACH
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---