



Основные характеристики

Серия	Harmony Easy GXU
Тип продукта	Усовершенств. сенсорная панель
Тип дисплея	ЖК сенсорный экран
Цвет дисплея	65536 цветов
Разрешение дисплея	800 x 480 точек, WVGA
Размеры дисплея	10.1 дюймов

Дополнительные характеристики

Срок службы подсветки	20000 ч
[Us] номинальное напряжение сети	24 В пост. ток
Наименование программного обеспечения	Vijeo Designer Basic конфигурационное ПО
Описание памяти	Внутренний, 48 МБ для приложение Внутренний DDR, 128 МБ Внутренний, 128 Кбайт для резервное копирование
Тип встроенных клемм	USB типа мини B COM1 последовательный канал: 9-пол. SUB-D разъем, RS232C протокол COM2 последовательный канал: 9-пол. SUB-D разъем, RS422/RS485 протокол USB типа A Ethernet10/100BASE-TX
Размеры выреза	255 x 185 мм


Условия эксплуатации

Качественные этикетки	CE
Рабочая температура окружающей среды	0...50 °C
Температура окружающего воздуха при хранен	-20...60 °C
Степень защиты IP	IP65 (передняя панель)

Packing Units

Тип упаковки 1	PCE
Кол-во едениц в упаковке	1
Вес упаковки	1,5 кг
Высота упаковки 1	94 мм
Ширина упаковки 1	239 мм
Длина упаковки 1	324 мм

Offer Sustainability

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACh	Декларация REACh
Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота	Информация о конце срока службы
Возможность модернизации	Обновление через цифровые модули 

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---